

Поздравляем, Вы стали обладателем фасадов FABRICHE.

Фасады произведены
на современном
высокотехнологичном
оборудовании из европейского сырья.



Фабрика «Фабриче» это:



КАЧЕСТВЕННАЯ УПАКОВКА

Фабрика Fabriche использует минимум 3 слоя упаковки из разного материала для многоразовой перегрузки.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Возможности оборудования позволяют изготавливать фасады с фрезеровками любой сложности по эскизу или в нестандартном размере.



КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ

Для производства фасадов используются плёнки ПВХ Европейских производителей.



СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

Наши изделия сопровождаются индивидуальным штрих-кодом в котором заложена информация о детали, что позволяет отслеживать его перемещение в производстве и контролировать сроки изготовления заказа.



СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Мы гарантируем выполнение заказов в кратчайшие регламентированные сроки и при этом гарантируем высокое качество продукции.

Гарантия 10 лет.

Фасады «Фабриче» это:

- ▶ Отсутствие разнотона.
- ▶ Устойчивость к химическому воздействию.
- ▶ Устойчивость к долговременному воздействию УФ-лучей.
- ▶ Высокая износостойкость и цветоустойчивость.
- ▶ Наличие адгезионного состава, улучшающего приклеивание пленки к МДФ.
- ▶ Толщина пленки стабильна, что гарантирует отличное качество при облицовке деталей даже с глубокими фрезеровками.
- ▶ Обладает хорошими клеявыми свойствами.
- ▶ Влагоустойчивость.
- ▶ С антистатиком и устойчивостью к сгибанию и гофрированию.
- ▶ Не содержит тяжёлых металлов (свинца, кадмия, ртути, хрома IV) в составе материала и красящего вещества.
- ▶ Не содержит вредных примесей, таких как ПАУ – полициклический ароматический углеводород, нонилфенол, трибутиловое олово.
- ▶ Соответствует требованиям ЕС.
- ▶ Отсутствие отпечатков пальцев на поверхности.
- ▶ Не подвержены старению.
- ▶ Устойчивы к перепадам температуры.
- ▶ Наличие антибактериальной обработки.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ



Запрещается снимать защитную пленку с панелей, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой, до установки их на место предполагаемой эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!!!

Оставлять защитную плёнку на панелях, после установки, нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочных материалов. **Запрещается производить работы с панелями на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.**

Все матовые плёнки по своему структурному содержанию, требуют к себе бережного обращения. Панели, облицованные этими материалами, нуждаются в деликатности. При работе с такими панелями и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения:



лицевой стороны
о лицевую сторону;



лицевой стороны
с другим предметом;



другого предмета
о лицевую сторону.

При сборке мебели, облицованной металлизированными плёнками ПВХ, необходимо обратить внимание на особенность светопреломления спецэффекта: взяв два одинаковых по контрастности фасада при повороте одного из них на 180° вероятно отличие оттенка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



Запрещается при монтаже осветительных приборов, оставлять расстояние между панелью и светильником менее 15см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву панели и, как следствие, деформации пленки, а так же к изменению цвета облицовочного покрытия.



Запрещается производить сверление (фрезерование) присадки под крепежную или лицевую фурнитуру режущим инструментом, не предназначенным для этого.



Запрещается производить сквозное сверление (фрезерование) панелей по направлению от изнаночной стороны к лицевой, для предотвращения отслаивания или растрескивания пленки на лицевой стороне панелей.

ГАРАНТИИ ФИРМЫ - ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- ✓ Изготовитель гарантирует соответствующее качество своих изделий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
- ✓ Гарантийный срок эксплуатации - 10 лет с момента получения Заказчиком панелей, при условии соблюдения правил эксплуатации.
- ✓ В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на панелях (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена панелей (деталей) с выявленным производственным браком.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- ✓ На повреждения, появившиеся в результате производимых Покупателем или третьим лицом погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями и повреждениями из-за намокания).
- ✓ На повреждения, возникшие при вставке стекла Покупателем или третьим лицом, на размеры и вставку стекла, а также на качество сборки рамки под стекло (в случаях реставрации фасадов силами Покупателя или не уполномоченным на это лицом).
- ✓ На повреждения, возникшие вследствие нарушений правил эксплуатации (при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий, следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.).
- ✓ В случаях преднамеренных повреждений, причиненных Покупателем или третьим лицом.
- ✓ На повреждения, возникшие при использовании не по назначению, эксплуатации в уличных условиях, распиле, использовании в качестве крышек столов, полок.
- ✓ На повреждения, возникшие при механических и других повреждениях, вследствие естественного износа изделия.
- ✓ На повреждения, возникшие в случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.).

ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЕЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если панели используются в качестве мебельных фасадов, то они устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных существенным перепадам температур и относительной влажности воздуха до 75%.
Рекомендованная температура воздуха от +12°С до + 35°С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ



Подвергать панели тепловому воздействию выше +70°С

(открытая духовка, горячие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая электроплита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д., т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки и пластика).



Длительное воздействие прямых солнечных лучей

(это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия, данная особенность вызвана технологией производства и не может быть устранена независимо от желания производителя или поставщика).



Применять для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители

(Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Для глянцевых поверхностей рекомендуется использовать Полироль для мебели. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть панели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов).



Нахождение панелей в условиях пониженных температур - ниже -15°С

(при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание плёнки и пластика).



Длительное воздействие влаги

(это может привести к выгибанию (короблению) панелей или разбуханию плиты МДФ).



Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удар).



Панели вблизи духового шкафа желательно утопить относительно газовой плиты не менее чем на 3см.